


CAXADE

rider colocación_2017



CAXADE

rider listado canal

número	fonte	micro	soporte	notas
1	bombo (dentro)	SHURE beta 91	superficie	
2	bombo (fóra)	SHURE beta 52	curto	
3	caixa	SENH 604/904	curto	
4	bordón	SENH 604/904	curto	
5	timbal	SENH 604/904	-	
6	Oh L	SHURE SM 81	curto	
7	Oh R	SHURE SM 81		
8	Multipista L	DI	-	2 tomas 220V
9	Multipista R	DI	-	
10	Multipista Baixo	DI		
11	trombón	ATM 350 / BETA 98	-	
12	trompeta	ATM 350 / BETA 98	-	
13	iPAD control.	DI	-	2 tomas 220V
14	acordeón m1	DI	-	2 tomas 220V.
15	acordeón m2	DI	-	
16	voz	(micro propio)	longo	

CAXADE

P. A.

Equipo de 3 vías mínimo

95 dB sen distorsión en todo o aforo

Mesa dixital

MONITORES

4 monitores iguais, duas vías , 300w mínimo

5 envíos de monitores:

- 1.- monitor trombón
- 2&3.- monitores acordeón
- 4.- trompeta
- 5.- en XLR a mesa propia do batería